

2023年9月吉日
神港精機株式会社

お客様各位

アナログ形ピラニ真空計の製造中止について

拝啓、貴社益々ご清栄の段大慶に存じ上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

長年、ご愛顧を賜って参りましたアナログ形ピラニ真空計に関しまして、使用する部品の生産終了に伴い、継続生産が不可能となった為、アナログ形ピラニ真空計全機種（以下ご参照）の製造を中止とする判断に至りました。誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。生産終了スケジュールは以下の通りです。

【製造中止するアナログ形ピラニ真空計】

PG-SX、PG-SY、PG-SSW、PG-SSY、PG-MW2、PG-MW4、PG-MW6

【生産終了スケジュール】

最終受注日：2023.11.20

最終出荷日：2024.6.30

【修理・校正の対応】

修理対応期間：最終出荷日より7年間（2031.6.30まで）

校正および調整作業：修理対応期間終了後も、引き続き対応します。※本体の部品交換が必要な場合を除く。

測定コード、測定子（PG-85）は引き続き供給いたします。

なお、デジタル形ピラニ真空計につきましては、引き続き生産を継続いたします。（ラインナップは別紙の表を参照ください）ご採用を何卒お願い申し上げます。

今後共、弊社をお引き立て賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

製造中止するアナログ形ピラニ真空計

型式	PG-SX	PG-SY	PG-SSW	PG-SSY	PG-MW2	PG-MW4	PG-MW6	
測定範囲 (Pa)	20~2000	0.2~100	0.2~2000	0.2~100	0.2~2000			
測定点	2点				4点	6点		
接点数	1回路		2回路		メータのみ、接点出力なし			
記録出力 (mV)	0~10 (入力インピーダンス10kΩ以上の記録計を使用)							
電源 (50/60Hz)	AC100V 20VA							
外観寸法 (H×W×L)	190×125×260 (ポータブル型)				190×125×210 (ポータブル型)			
質量 (kg)	3.3	3.3	3.4	3.4	2.5	2.55	2.6	
付属品	測定子	PG-85 Φ15 2本				→4本	→6本	
	接続コード	単芯シールド線 2.5m 2本				→4本	→6本	

デジタル形ピラニ真空計の仕様

型式	PG-DP2型		PG-C1型		
測定範囲 (Pa)	0.1~2000				
測定点	2点同時測定		1点		
圧力表示	4桁		仮数部：2桁 指数部：1桁		
記録出力 (DC mV)	0~100 (出荷時) / 0~10切替可能		0~100.75		
データ出力	RS-232C		RS-485		
接点数	2回路 (≧AC/DC 400V 0.5A)				
電源 (50/60Hz)	AC100V 7VA		AC100/200V 7VA		
外観寸法 (H×W×L)	132.5×110×228		78×71×110		
質量 (kg)	1.6		0.35		
付属品	測定子	PG-85 Φ15 2本		PG-85 Φ15 1本	
	接続コード	2芯シールド線 2.5m 2本		2芯シールド線 2.5m 1本	